

Tuoteopas SCOTCH PAKKAUS- JA SIDONTATEIPIT

Tuotenumero, väri	Selkäaine/ liima-aine	Kokonais- paksuus, mm	Käyttöalue	Lisätiedot
 8953, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,100	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Ei vaativaan käyttöön.	Pitkittäissuunnassa vahvistettu.
 8954, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,125	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Ei vaativaan käyttöön.	Ristikkäisesti vahvistettu.
8956, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,131	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Ei vaativaan käyttöön.	Pitkittäissuunnassa vahvistettu.
 895, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,150	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Keskiraskaisiin ja raskaisiin käyttökohteisiin.	Pitkittäissuunnassa vahvistettu.
8959, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,145	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Keskiraskaisiin ja raskaisiin käyttökohteisiin.	Ristikkäisesti vahvistettu.
8915, läpinäkyvä, sininen	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,150	Kohteiden kiinnitykseen kuljetuksen ajaksi. Kaapeleiden sitomiseen.	Ei jätä liimajäämiä. Sininen väri ilmaisee teipin sijainnin.
8961, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,160	Suljetaan, sitomiseen ja vahvistamiseen. Keskiraskaisiin käyttökohteisiin.	Pitkittäissuunnassa vahvistettu.
8981, läpinäkyvä	PP, lasikuituvahvistettu/ Hot Melt	0,168	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Raskaisiin käyttökohteisiin.	Pitkittäissuunnassa vahvistettu. Erittäin vahva teippi.
880MSR, läpinäkyvä	PET/ polyesterivahvistettu/ synteettinen kumi	0,200	Kulumiselta, kosteudelta, kemikaaleilta ja liialta suojaukseen.	Erinomainen välitön tarttuvuus.
890MSR, läpinäkyvä, musta	PET, lasikuituvahvistettu/ modifioitu synteettinen kumi	0,200	Suljetaan, sitomiseen, vahvistamiseen ja korjaukseen. Raskaisiin käyttökohteisiin. Musta teippi sopii ulkokäyttöön.	Pitkittäissuunnassa vahvistettu. Vahvin pakkausteippimme. Musta teippi on UV-säteilyn kestävä.
3741, oranssi	PP/Hot Melt	0,071	Sidontaan, vahvistamisen ja tuotteiden kiinnitykseen.	Ilman kuituvahvistusta.
8884, läpinäkyvä	PE/Hot Melt	0,125	Ainutlaatuinen venytettävä teippi lavasidontaan. Hyvä tarttuvuus ennen venytystä.	Ilman kuituvahvistusta. Sidontateippi.
8886, läpinäkyvä	PE/Hot Melt	0,180	Ainutlaatuinen venytettävä teippi lavasidontaan. Hyvä tarttuvuus ennen venytystä.	Ilman kuituvahvistusta. Sidontateippi.

 = Suositellaan 1. vaihtoehdoksi

